



LU200

Bármely kamerával kompatibilis miniatűr hírgyűjtő egység

Az LU200-as készülék vonzó megjelenése, teljesítménye és áráza révén, a LiveU broadcast termékpalettájának bővítésével az új média képviselőit is célozza. Az eszköz a többszintű videó ökoszisztéma legújabb fejlesztése, így helyben, vagy távolról is irányítható a LiveU egységek kezeléséért felelős LiveU Centralon keresztül.

Az alig 500 grammos LU200 övtáskával, vagy kamera dokkolóval kapható, 2 kötegelt modemje pedig megkönnyíti minden videó szakember munkáját. Az eszköz a saját fejlesztésű antenna modulok mellett egyszerre két 4G LTE/3G modem használatát teszi lehetővé, ugyanakkor WiFi és LAN kapcsolódási pontot is biztosít. Miután minden kamerával kompatibilis, a kétmodemes kiegészítő tökéletes megoldás utazó tudósítók számára.

A flexibilis LU200 önálló videó enkóderként is üzemeltethető, s mivel szatellit integrációja megközelíti az LU500-as egységeket, LiveU Dataridge hotspotként is bevethető.



LU200 övtáska



Kamera dokkoló



Miniatűr design

Termék	Integrált egység	Audió / videó kódoló pár, mikro SD kártya, mobil és vezeték nélküli modemek, belső akkumulátor
	Hordozhatóság	Egyedi igények szerint választható övre szerelhető, övtáska vagy kamera aljzattal ellátott kivitel
Videó input	Felbontás	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC
	Hardver interfész	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4
Audió / videó kódolás	Videó kódolás	H.264 magas profilú AVC
	Audió kódolás	AAC-LC
	Videó átvitel	RTP
Integrált kötött interfész	Szimultán kötés	6 hálózati csatlakozó: 2 integrált 4G LTE / 3G mobil vagy WiMAX modem + belső WiFi és Ethernet port
	Támogatott technológiák	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, mobil WiMAX, WiFi 802.11 a,b,g & n
Saját RF technológia	Antennák	Magas képminőség és mobilitás a zsúfolt, vagy gyengén ellátott területeken és az úton egyaránt, vezeték nélküli technológiák támogatása, LTE
Üzem módok	Választható profilok	Low latency opció (alacsony késleltetéssel dolgozó üzemmód), Maximum Quality a képminőség javítása érdekében
	Multi-target kijátszás	Sokféle A/V kimenet SDI és H.264 beállítások mellett, CDN támogatás
Áramellátás	Forrás	2 órás belső akku
Felhasználói interfész	Helyi irányítás	Teljes körű szabályozás érintőképernyőn keresztül
	Távoli irányítás	Abszolút irányíthatóság okostelefonon, laptopon, tableten és webes böngészőn keresztül
	Előnézet	Videó előnézet, kapcsolódási státusz és jelerősség hálózatonként, hálózati késleltetés, stb.
Gazdag funkcionalitás	Rugalmasság és minőség	Magas minőségű videó automata dinamikus algoritmus alapján (adaptív, állandó és változó bitráta), automatikus videókódolás, automata hibakorrekció (Forward Error Correction) és egyéb elveszett csomagokat visszaállító algoritmusok
	Professzionális jellemzők	Alacsony késleltetés stúdiós interjúkhoz, Store & Forward, FTP, videó és audió jelzők
Fizikai jellemzők	Adat	2 x USB 2.0, miniUSB, RJ-45 Ethernet, 3,5 mm audió jack, 2 SIM kártya
	Dimenziók	95 mm x 160 mm x 43 mm
	Súly	568 g két modemmel és akkumulátorral
	Hő	Működés -5 °C és +45 °C között

Bővebb információ

Infotéka Kft.

Email: broadcast@infoteka.hu

Telefon: (+36 1) 452-1053

Cím: 1043 Bp, Lórántffy Zs. utca 15/B.

Web: <http://liveu.infoteka.hu>