



LU200e

A sokoldalú, költséghatékony videó enkóder

A LU200e a legköltséghatékonyabb videó-enkóder adóberendezés a piacon, amely lehetővé teszi a netre történő streaming szolgáltatást és a pont-multipont közvetítést, mindezt más megoldások árának töredékéért.

A csupán 500g (1.1 lbs) súlyú LU200e rendkívül költséghatékony és egyszerűen használható eszköz, amely élő közvetítésre használható bárhol a világon. A LU200e felár nélkül nyújtja a szabadalmazott előre hibajavító funkcióval ellátott megbízható streaming szolgáltatást, amely legkiválóbb minőségű és legalacsonyabb késleltetésű videó-jelet biztosít még olyan megbízhatatlan hálózatokon keresztül is, mint a nyilvános internet.

A LU200e beépített, teljes mértékben elérhető kapcsolatot tesz lehetővé, és többszörös hálózati elérést nyújt, amely biztosítja az elérést még távoli helyszínekről is. Az eszközhöz további 3G és 4G modemeket csatlakoztathatunk, ezáltal szélesítve az elérhető hálózatok spektrumát.

A LU2000 zökkenőmentesen illeszkedik a LiveU többretegű élő videó ökoszisztémájába, és a helyszínről vagy a távolból kezelhető a LiveU Central platformon keresztül, amely a LiveU helyszíni eszközeinek egységes irányítására szolgál. A LiveU Central segítségével a LU200e lehetővé teszi a műsorszolgáltatók számára az élő és felvett tartalmak fogadását a helyszínről, központi vagy távoli megtekintését, élő kijátszását, programba illesztését, illetve kijátszását bármely helyszínről.



Termék	Integrált egység	Audió / Videó-Enkóder, micro SD-kártya, beépített akkumulátor
	Hordozhatóság	HD/SD-SDI, HDMI, Analóg (kompozit, Y/C, komponens és sztereó audio)
Videó input	Felbontás	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC
	Hardver interfész	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4
Audió / videó kódolás	Videó kódolás	H.264 AVC high profile
	Audió kódolás	AAC-LC
	Videó átvitel	RTP
Beépített Kapcsolódó Interfész	Egyidejű kapcsolódás	Maximum 4 hálózati összeköttetés; 2 x USB kapcsolódás 3G/4G hálózati modemekhez + beépített Wi-Fi és Ethernet
	Támogatott technológiák	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobil WiMAX és beépített Wi-Fi 802.11 a,b,g & n támogatás
Működési módok	Multi-profil választás	Alacsony Késleltetés mód, Maximális Minőség mód a fokozott kompenzáció érdekében a forgalmas hálózatokon
	Multi-irányú kimentet	Sokoldalú A/V kimenet: SDI és H.264 stream, CDN-kapcsolódás
Felhasználói interfész	Tápegység	Beépített akkumulátor – 2 óra
	Helyi irányítás	Teljes ellenőrzés és irányítás helyi képernyő és joystick interface segítségével
	Távirányítás	Teljes, internet-alapú távirányítás okostelefonról, laptopról, tabletről vagy internet-keresőről
	Megtekintés	Videó-megtekintés; hálózati mobilkapcsolat-állapot teljesítmény adatokkal, hálózati késéssel, stb.
Gazdag felszereltség	Rugalmasság és minőség	Saját algoritmusok: Adaptív Bitsebesség (ABR), automatikus előre irányuló hibajavítás (FEC) és egyéb veszteség-javító algoritmusok; a videó-kódolás bitsebesség beállítása automatikusan történik
	Professzionális tulajdonságok	End-to-End Alacsony Késleltetési mód; Store & Forward; file-transzfer (FTP); videó és audió mutatók
Fizikai jellemzők	Adat	2 x USB 2.0, miniUSB, RJ-45 Ethernet, 3.5mm be/ki audió-csatlakozás, 2 SIM-kártya
	Méret	95mm x 132mm x 43mm / 3.7" x 5.19" x 1.7" (W x H x D)
	Súly	518g (1lb) akkumulátorral együtt
	Hő	-5C foktól +45C fokig működik (23F – 113F)

Bővebb információ

Infotéka Kft.

Email: broadcast@infoteka.hu

Telefon: (+36 1) 452-1053

Cím: 1043 Bp, Lórántffy Zs. utca 15/B.

Web: <http://liveu.infoteka.hu>