



LiveU

LU200

BÁRMELY KAMERÁVAL KOMPATIBILIS, MINIATÚR HÍRGYŰJTŐ EGYSÉG

Az LU200 miniatúr hírgyűjtő berendezés teljesen egyedülálló a maga kategóriájában, a közvetítőegységek piacán. Tökéletesen beleillik a LiveU műsorgyártók részére kínált termékeinek sorába, miközben hasonlóan vonzó ár/érték arányt, megjelenést és teljesítményt testesít meg a további piacok viszonylatában.

Alig 500 grammos súlyával, az LU200 övtáskával vagy kamera-dokkolóval kapható, ezzel garantálva a költséghatékony és könnyű használatot az élő videós műsorgyártás számára, bárhol a világon. Az eszköz a saját fejlesztésű antenna-modulok mellett egyszerre két 4G LTE/3G modem használatát teszi lehetővé, mindamellet WiFi és LAN kapcsolódási pontot is biztosít.

A két modemmel működő, kötegelő közvetítő készülék kompatibilis minden kamerával, így ideális társa az összes mozgó stábnak. A rugalmasan használható LU200 önálló videó enkóderként is üzemeltethető, ám hotspotként, a LiveU DataBridge szolgáltatásának keretén belül, általános internetcsatlakozási lehetőséget kínál az úton lévő kollégák számára.

Az LU200 tökéletesen beleillik a LiveU többszintes videó-ökoszisztémájába, így helyben és távolról is irányítható a LiveU Central központi kezelőfelületén keresztül, amely képes az összes LiveU bejátszó egyidejű felügyeletére. Központi platformként a LiveU Central lehetővé teszi az élő és rögzített műsorok lejátszását, előnézetét és azonnali vagy időzített továbbítását bármely célpont felé.



LU200 MOZGÓ EGYSÉG

Műszaki adatok

INTEGRÁLT EGYSÉG	Audió / videó enkóder, micro-SD-kártya, vezeték nélküli modemek, belső akkumulátor
HORDOZHATÓSÁG	Egyedi kialakítású, professzionális oldaltáska, övtáska vagy kamera-dokkoló
FELBONTÁS	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC
HARDVER INTERFÉSZEK	3D/HD/SD-SDI, HDMI 1.4
VIDEÓ ENKÓDER	H.264 AVC, magas profilú
AUDIÓ ENKÓDER	AAC-LC
VIDEÓÁTVITEL	RTP
EGYIDEJŰ KÖTEGELÉS	Akár 6 hálózati csatlakozási lehetőség: 2 beépített vezeték nélküli modem, 2 külső modem, belső WiFi és Ethernet
TÁMOGATOTT TECHNOLÓGIÁK	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, mobil WiMAX és belső WiFi 802.11 a,b,g & n támogatás
ANTENNARENDSZER	Jobb képminőség, rugalmasság, lefedettség; működés rossz lefedettség esetén, útközben és zsúfolt területeken. Az összes elterjedt WiFi-frekvencia támogatása, beleértve az LTE-t is.
TÖBBFÉLE VÁLASZTHATÓ PROFIL	Alacsony késleltetési üzemmód Maximum Quality üzemmód a terhelt hálózat korlátainak feloldására
MULTI-TARGET KIMENET	Különböző A/V kimenet SDI és H.264 stream formájában Integrált közösségi média & CDN csatlakozási lehetőség
ÁRAMFORRÁS	Belső akkumulátor – 2 óra
HELYI IRÁNYÍTÁS	Teljes helyszíni irányítás a készülék képernyőjének és joystick interfészének használatával
TÁVOLI IRÁNYÍTÁS	Teljes irányítás lehetősége a LiveU Central kezelőfelületén keresztül, böngészőt használó asztali számítógépek, laptopok, okostelefonok és tabletek részére
ELŐNÉZET	Videókép-előnézet, kapcsolódás állapota hálózatonként, átvitel, hálózati késleltetés, stb.
RUGALMASSÁG ÉS MINŐSÉG	LiveU Reliable Transport (LRT™), szabadalmaztatott algoritmusok, pl. Adaptive Bit Rate (ABR), automatikus Forward Error Correction (FEC) és egyéb algoritmusok az elveszett csomagok visszanyerésére; a videó kódolásához használt bitráta automatikus beállítása
PROFESSZIONÁLIS JELLEMZŐK	Alacsony késleltetés interjúkhoz, Store & Forward, fájlátvitel (FTP)
ADATINTERFÉSZEK	2 USB 2.0, mini-USB, RJ-45 Ethernet, 3,5 mm in/out audió jack, 2 SIM-kártya
MÉRET	95 mm (Sz) x 160 mm (Ma) x 43 mm (Mé)
SÚLY	568 g két modemmel és akkumulátorral
HŐMÉRSÉKLET	Működési hőmérséklet: -5 °C és +45 °C között

Infotéka Kft.

Email: broadcast@infoteka.hu

Telefon: (+36 1) 452-1053

Cím: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. utca 15/b.

Web: <http://liveu.infoteka.hu>