



LIVEU XTENDER

AKTÍV KÜLSŐ ANTENNA AZ EXTRA RUGALMASSÁGÉRT EXTRÉM HELYZETEKBEN

A LiveU Xtender integrált aktív antenna megoldása szélsőséges körülmények esetén is képes javítani a hálózati vételen, nagyfokú rugalmasságot garantálva az élő bejelentkezésekhez még az erősen zsúfolt területeken is. Az Xtender segítségével a műsorgyártók meglévő SNG/ENG járműveikkel rácsatlakozhatnak a vezeték nélküli hálózatokra, hibrid autós szolgáltatást hozva létre a mobil és műholdas hálózatok kötegelésével a tökéletes élő videóteljesítmény érdekében, hogy akár távolról, közvetlen módon is kapcsolódhassanak a LiveU hátizsákos és mozgó bejátszó egységeihez.

A LiveU külső aktív antennájaként a LiveU Xtender növeli a hálózati vételt, ráadás rugalmasságot biztosítva az élő videós műsorszóráshoz az olyan extrém helyzetekben is, ahol a felvételi helyszín cellája telített.

A LiveU Xtender hat ráadás hálózati csatlakozási pontot jelent az LU200-as, LU500-as és LU600-as készülékek esetén, miközben az antenna felismeri a világ összes jelenleg elérhető 3G/4G LTE-hálózatát. Az LU500-as és LU600-as modellek képesek vezeték nélkül is csatlakozni a LiveU Xtenderhez, amely révén összesen 18 hálózati csatlakozási pont válik hozzáférhetővé.

A LiveU Xtender állványra és autó tetejére egyaránt telepíthető, ez utóbbi esetén létrehozva egy olyan forradalmi hírgyűjtő (MNG) járművet, amelyet a műholdas rendszerekhez hasonló megbízhatóság, ugyanakkor gyorsabb betöltődés és alacsonyabb fenntartási költség jellemez, szemben a hagyományos SNG-kocsikkal.



LIVEU XTENDER

Autóra szerelt



Vezeték nélküli csatlakozás



Állványra szerelt



Műszaki adatok

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS	Akár 6 4G LTE / 3G vezeték nélküli hálózat, Ethernet, WiFi MIMO 2,4/5,8G (opcionális vezeték nélküli kiegészítővel)
MÉRETEK	270 cm x 355 cm x 260 cm
SÚLY	4 kg akkumulátor nélkül – állványos konfiguráció 8 kg akkumulátor nélkül – autós konfiguráció
CSATLAKOZÓK	DC IN / DC OUT / Ethernet
ÁRAMFELVÉTEL	AC 100 V – 240 V / DC 12 V – 19 V
TÁMOGATOTT AKKUMULÁTOROK	AB / V-mount (állványos konfiguráció) ~5 órás üzemidő szabványos 90 WH-s akkumulátor esetén
FREKVENCIÁK	700 MHz – 900 MHz & 1,7 GHz – 2,6 GHz
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-40 °C és +60 °C között
Vezeték nélküli kiegészítő felszerelés	
HATÓSUGÁR	Rálátással akár 800 méterig
SÚLY	0,5 kg (kliens és hozzáférési pont)
MÉRETEK	17 cm x 8 cm x 3 cm

Infotéka Kft.

Email: broadcast@infoteka.hu

Telefon: (+36 1) 452-1053

Cím: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. utca 15/b.

Web: <http://liveu.infoteka.hu>